

ECOS LINE COLONNINE

Fissaggio guida
laterale

Side runner
attachement

Fixation coulisse
latérale

Fijación de la guía
lateral

Estraibili con struttura
in alluminio

Aluminium pull-out
systems

Systèmes extractible
en aluminium

Sistemas extraíbles
de aluminio



Spessori guida necessari per recuperare le varie differenze di spessore delle spalle laterali del mobile. Forniti per modelli Ecos Line - X & L.

Runner thicknesses are necessary to compensate for any differences in thickness between the side uprights of the unit. Supplied for Ecos Line models - X & L.

Cales d'épaisseur nécessaires pour rattraper les différences d'épaisseur des montants latéraux du meuble. Fournis pour les modèles Ecos Line - X & L.

Suplementos de guía necesarios para ajustar las diferencias de grosor de los laterales del mueble. Suministrados para modelos Ecos Line - X & L.

Die Einlegeführungen sind notwendig, um die unterschiedliche Dicke an den Seitenteilen des Möbels auszugleichen. Ausgestattet für Modelle Ecos Line - X & L.



Colonnina

- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide : 30 e 50 kg
- Fissaggio guide contrapposte laterali

Column

- Runners with dampened self-closing mechanism
- Runner capacity : 30 and 50 kg
- Opposed upper-lower side runner attachment

Colonne

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières : 30 et 50 kg
- Fixation des glissières opposées latérales

Column

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías : 30 y 50 kg
- Fijación guías contrapuestas laterales

Säule


- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen : 30 und 50 kg
- Befestigung der Führungen am Kreuz und seitlich



Disponibilità colorazioni / Colours available
Disponibilité coloris / Colores disponibles
Verfügbare Farben

GR Grigio / gray / gris / gris / grau

BI Bianco / white / blanc / blanco / Weiß



CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTICULO ARTIKELNUMBER		B mm	P mm	H mm	L mm	PORTATA/CAPACITY/ PORTEE/CAPACIDAD/ TRAGKRAFT
GR	BI					
GL3 90B15	BL3 90B15	150	480	836	110÷118	30 kg
GL3 90B20	BL3 90B20	200	480	814	160÷168	30 kg
GL5 90B25	BL5 90B25	250	480	814	210÷218	50 kg
GL5 90B30	BL5 90B30	300	480	814	260÷268	50 kg